

Pojízdný RTG pantografický stativ



-
- n **MOBILNÍ SKLÁDACÍ PANTOGRAFICKÝ STATIV**
 - n **ELEKTRICKÝ ZDVIH RTG PŘÍSTROJE**
 - n **TRANSPORTNÍ ROZMĚRY 690 x 900 x 430 MM**
 - n **ROZVOD NAPÁJENÍ**
 - n **VYMĚNITELNÁ SVISLÁ RAMENA PRO RTG PŘÍSTROJE**
 - n **OTOČNÝ 360 ST. DRŽÁK RTG PŘENOSNÉHO PŘÍSTROJE**
 - n **ERGONOMICKÉ VYSOVE STABILNÍ PROVEDENÍ**



Servisní, inženýrské a technicko-obchodní služby ve zdravotnictví

Lhota pod Radčem 79, 337 01 ROKYCANY 1
tel.: 371 751 715 fax: 371 751 714

Mobilní skládací pantografický stativ s elektrickým zdvihem rtg přístroje o maximální hmotnosti 30 kg. Ve složeném stavu má transportní rozměry pouze 690 x 900 x 430 mm a celkovou váhu 27 kg. Jednoduché složení a rozložení pomoci jednoho šroubu. Snadná změna výšky pomoci elektrického lineárního pohonu ovládaného spínačem umístěným na svislém tubusu, na kterém je 3 x napájecí zásuvka 230 V / 50 Hz s držákem 5 m dlouhého napájecího kabelu. Vyměnitelná svislá ramena pro uchycení rtg přístroje (kratší pro změnu polohy ohniska od země do 1250 mm, delší až do výšky 1650 mm). Využití pro komplexní snímkování například koní v terénu a malých zvířat v ordinaci. Otočný (360 st.) držák rtg přenosného přístroje vyráběný pro jakoukoliv značku tohoto přístroje. Čtyři bržděná zcela uzavřená plastová kolečka o průměru 125 mm. Ergonomické vysoce stabilní provedení umožňující širokou manipulovatelnost kolem pacienta i pod vyšetřovacím nebo rtg stolem s kazetou. V kombinaci s rtg stolem je dodáván za velmi přijatelnou cenu.